

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **NOVAGROUT G**

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις) του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Τσιμεντοειδής αρμόστοκος για εσωτερική και εξωτερική αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους, της κατηγορίας CG2 WA.

3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.:

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ

Έδρα : ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΗΛ.:210 6893953, FAX.: 210 6894571, email:novamix@novamix.gr

Εργοστάσιο : 11 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200 ΘΗΒΑ

ΤΗΛ.:22620 72175, FAX.: 22620 72145

4. Όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

Δεν εφαρμόζεται.

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας των επιδόσεων (AVCP) του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011:

ΣΥΣΤΗΜΑ 3.

6α. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 13888: 2009

Κοινοποιημένος οργανισμός:

Το κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου TZUS της Πράγας με αριθμό 1020, διενήργησε τον έλεγχο του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σε δείγματα που ελήφθησαν από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με το σύστημα 3, και εξέδωσε την αναφορά ελέγχου με αριθμό No. 010-034037.


7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Μέθοδος Δοκιμής	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική προδιαγραφή
Αντοχή σε τριβή	EN 12808-2	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 13888: 2009
Καμπτική αντοχή μετά από αποθήκευση σε ξηρό περιβάλλον	EN 12808-3	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
Θλιπτική αντοχή μετά από αποθήκευση σε ξηρό περιβάλλον	EN 12808-3	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Καμπτική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	EN 12808-3	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$	
Θλιπτική αντοχή μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης	EN 12808-3	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	
Συρρίκνωση	EN 12808-4	$\leq 2 \text{ mm/m}$	
Υδατοαπορρόφηση μετά από 30 min	EN 12808-5	$\leq 2 \text{ g}$	
Υδατοαπορρόφηση μετά από 240 min	EN 12808-5	$\leq 5 \text{ g}$	

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Θήβα, 15/12/2014



Δρ. Πλουμής Παπαβασιλείου
Διπλ. Χημικός - Προϊστάμενος Ποιοτικού Ελέγχου